

受访企业产品概览

英格索兰

W7150EU冲击扳手

W7150EU作为全球扭矩最大的一把1/2' 锂电式冲击扳手, 沿袭了英格索兰(Ingersoll Rand®)在气动工具领域一贯卓越优秀的品质。W7150EU具备目前业内最高的扭力/重量比, 1057Nm的反转扭矩及1485Nm的极限扭矩出自仅重3.1kg(包括电池)的小巧机身, 使其在道路救援以及在车间内汽车维修方面都有突出的表现, 是充电扳手领域的佼佼者。



产品规格	W7150EU-K2	W7250EU-K2
方头尺寸(英寸)	1/2	1/2(加长轴)
最大反转扭矩(Nm)	1057	1057
正转扭矩范围(Nm)	68~880	68~880
3秒扭矩(Nm)	60~180	60~180
5秒扭矩(Nm)	120~350	120~350
每分钟打击次数	2300	2300
自由转速(r/min)	1900	1900
重量(带电池)(kg)	3.1	3.1
长度(mm)	238	285
噪声级(dbA)	89	89
振动(m/s ²)	12.2	12.2
包装信息	包含一把充电工具、一个充电器、两块电池、工具箱	

百塔C39工具车

- 滚珠轴承滑轨抽屉
- 抽屉底部有泡沫橡胶垫, 减少工具划伤
- 中控安全锁
- 4个直径125mm的脚轮
2个固定式
2个可旋转式(其中1个带制动器)
- 复合式导轨设计, 抽屉可最大限度的打开
- 静态载重能力: 1000kg
- 热塑工作台面
- 侧面和背面搁瓶架
- 带卷纸架
- 立柱及抽屉外侧为铝合金制



强斯威C-7DW1工具车

- 特殊结构与力度设计, 坚固耐用
- 箱体一体成型
- 工具车内含5支加强柱
- 滚珠滑轨, 滑顺平稳
- 抽屉可100%打开
- 每个抽屉可承重50kg
- 专利内锁设备, 特有自动上锁功能
- J型把手美观好拉
- 5" × 2" 重型脚轮

技术参数

编号	规格W × D × H
箱体尺寸(MM)	670 × 460 × 813
总高尺寸(含轮)(MM)	670 × 460 × 943
5抽尺寸(MM)	579 × 380 × 56
2抽尺寸(MM)	579 × 380 × 123
钢板厚度(mm)	上、下盖1.2mm, 车身、抽屉1.0mm
重量(kgs)	58.3(抽屉1.0mm)

力易得工具组套E1208

- 特为汽车维修全新设计
- 新增了三爪滤清品扳手、T52、M16套筒批头、H17油底壳拆装螺栓、减震器专用套筒等
- 工具箱外形美观大方, 握手的圆弧型设计手感舒适
- 高强度ABS搭扣可以延长使用寿命
- 可配合力易得Endura维修工具车一同使用, 操作将更简便



伍尔特螺纹修复器组套

- 公制粗牙
- 5种规格的工具
- 各带2种不同长度的钢套。

螺纹直径 × 牙距 × 长度mm

M5 × 0.8 × 7.6
M5 × 0.8 × 10.0
M6 × 1.0 × 9.4
M6 × 1.0 × 12.0
M8 × 1.25 × 11.7
M8 × 1.25 × 16.2
M10 × 1.5 × 14.0
M10 × 1.5 × 20.0
M12 × 1.75 × 16.2
M12 × 1.75 × 24.0

